

Szybko.Mądrze.Czysto



Seria K

TERAZ JEST JEDEN SYSTEM DLA
WSZYSTKICH ALTERNATYW!



Idealny System Prania Chemicznego Dla Alternatywnych Rozpuszczalników.



Specyfikacja Techniczna

		HXL8015S-K	HP840-K	HP850-K	HP860-K	HL840-K	HL850-K	HL860-K	HL880-K	HL890-K	
LOAD CAPACITY	POJEMNOŚĆ	Kg	15	18	20	25	18	20	25	32	40
BASKET	Bęben										
Volume	Objętość	lt	285	340	400	500	340	400	500	645	800
Diameter	Średnica	mm	800	900	1000	1000	900	1000	1000	1200	1200
Depth	Głębokość	mm	560	535	510	640	535	510	640	570	710
Wash speed	Prędkość prania	rpm	20 - 55	12 ÷ 50	12 ÷ 50	12 ÷ 50	12 ÷ 50	12 ÷ 50	12 ÷ 50	12 ÷ 50	12 ÷ 50
Extract speed	Prędkość wirowania	rpm	300 - 500	300 ÷ 540	300 ÷ 540	300 ÷ 540	300 ÷ 540	300 ÷ 540	300 ÷ 540	300 ÷ 450	300 ÷ 450
Door opening	Otwór drzwiowy	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	600
TANKS	ZBIORNIKI										
Useful volume tank 1	1. Objętość zbiornika 1	lt	105	95	110	120	110	160	160	240	240
Useful volume tank 2	2. Objętość zbiornika 2	lt	105	150	165	180	110	160	160	240	240
Useful volume tank 3	3. Objętość zbiornika 3	lt	120	-	-	-	200	200	200	330	330
STILL	DESTYLATOR										
Useful Still Volume at half inspection	Objętość użytkowa	lt	145	190	190	190	190	260	260	360	360
Total Still Volume	Całkowita objętość	lt	180	225	225	225	230	325	325	455	455
NYLON FILTER	FILTR NYLONOWY										
Volume nylon filter housing	Objętość obudowy filtra	lt	35	55	55	55	55	75	75	75	100
Nylon filter area	Powierzchnia filtra	mt ²	2,1	3,9	3,9	3,9	3,9	5,5	5,5	5,5	7,8
Filter disks	Płytki filtrów	nr	14	26	26	26	26	39	39	39	52
PURITAN FILTER	FILTR CZYSZCZĄCY										
Volume Puritan filter housing	Objętość obudowy filtra	lt	13	13	13	13	25	25	25	25	25
Tubes numbers	Ilość rur	nr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cartridges quantity	Ilość wkładów	nr	1	1	1	1	2	2	2	2	2
DUAL CARTRIDGE FILTER	FILTR Z PODWÓJNYM WKŁADEM										
Volume Dual cartridge filter housing	Objętość obudowy filtra	lt	55	55	55	55	55	85	85	85	105
Tubes numbers	Ilość rur	nr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cartridges quantity	Ilość wkładów	nr	2	2	2	2	2	3	3	3	4
ELECTRIC POWER (400V-50Hz)	Moc elektryczna (400V-50Hz)										
Working power (ELECTRIC MACHINE)	Moc robocza (urządzenie elektryczne)	Kw	17	30	31,5	31,5	30	36	36	-	-
Working power (STEAM MACHINE)	Moc robocza (urządzenie parowe)	Kw	6	9	10,5	10,5	9	10,5	10,5	12,5	12,5
MACHINES WEIGHTS	CIEŻAR MASZINY										
Empty machine weight	Masa własna maszyny	Kg	1340	1691	1820	1900	1830	2100	2180	2840	2950
Packaged machine weight (Wooden cage)	Maszyna po zapakowaniu (drewniane klatka)	Kg	1590	1870	2000	2080	2110	2250	2330	3220	3330
MACHINES DIMENSIONS	WYMIARY MASZINY										
(A) Width front Machine	(A) Szerokość przednia	mm	1560+124	1250+100	1300+100	1300+100	2000+100	2140+100	2140+100	2360+120	2360+120
(B) Depth	(B) Głębokość	mm	1450+60	2160	2170	2300	1550	1740	1740	2025	2025
(C) Height With Fan	(C) Wysokość z wentylatorem	mm	2125	2210	2340	2340	2195	2285	2285	2580	2580

Note: Acoustic emission level of the machines is lower than 70 dB (A)

Uwaga: Poziom hałasu maszyny jest niższy niż 70 dB (A)

The first line of equipment designed for the **SYSTEMK4 Kreussler** drycleaning concept .

Optimised to get the best results from the new cleaning system.

A complete machine range with loading capacities from 15 to 40kg.

Exceptional cleaning results

Softer garments, with brighter colours, easy and fast ironing.

Pierwsza linia urządzeń zaprojektowana do czyszczenia na sucho **SYSTEMK4 Kreussler**.

Zoptymalizowana po to, aby uzyskać najlepsze wyniki przy nowym systemie czyszczenia.

Kompletna gama maszyna o pojemności załadunku od 15 do 40 kg.

Wyjątkowy efekt czyszczenia

Bardziej miękka odzież oraz jaśniejsze kolory, proste i szybkie prasowanie.

DYSTRYBUTOR W POLSCE



UNION s.p.a.
40010 Sala Bolognese (Bologna) ITALY
Via Labriola 4/D
Tel.: (+39) 051.6814996
Fax: (+39) 051.6814660
E-mail: union@uniondcm.com
Web page: www.uniondcm.com

FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH
PRAMAZUT

26-001 Masłów, ul. Lotnicza 60 A
tel. (0-41) 301-01-20
tel./ fax (0-41) 301-01-70

www.pramazut.com.pl pramazut@pramazut.com.pl